



Legende

- Perimeter**: Perimeter
- Parzellengrenze**: Parzellengrenze
- Begrenzung Tiefgarage**: Begrenzung Tiefgarage
- Koten Bestand/Neu**: Koten Bestand/Neu
- Einfindungen**: Einfindung Metallgeländer auf bestehender Mauer o. Maschendrahtzaun verankert vor Mauer (h=ca. 1,10m)
- Randabschlüsse**: 5-reihige Pflasterung mit Pflasterstein 8/13 aus Quarzsandstein, Typ Guber Alpbacher, in Beton verlegt, Fugen mit Mörtel verfüllt; Schalenstein Typ 10 (10/10/20cm), Schalenstein Typ 12 (12/12/20cm), Großsteinpflaster 14/16, aus Quarzsandstein, Typ Guber Alpbacher, auf ganzer Länge in Splitt- oder Rundkornbeton verankert; bunter Basaltstein neu 25 aus Guber Naturstein Alpbacher, Breite 25cm, Höhe 30cm, gerade und in Radlen (1,00m bis 5,00m) verankert in Splitt- oder Rundkornbeton; Gummirollstreifen, Hartbeton grau mit Gummiroll schwarz, in durchgehendes Betonfundament, Baulänge Element 1,00m, Einbauelement caud (=100cm), Breite=50cm
- Beläge**: Asphaltbelag befahrbar/nicht befahrbar, Aufbau siehe Plan; Chausseierung, Aufbau siehe Plan; Fallschuttbelag Runderde, Aufbau siehe Plan; Pflasterbelag bestehend; Spielplatz, Aufbau siehe Plan; Schotterrasen, Aufbau siehe Plan; Mosaikbelag aus Naturstein, formwied. Fugen mit Sand verfüllt, Aufbau siehe Plan; Pflasterbelag neu, Belag aus Natursteinpflasterung aus Quarzsandstein Guber Alpbacher 8/13 im Bogenmuster, Fugen mit Sand verfüllt.
- Mauern**: Erdbewehrtes Stützsystem mit Extensivbegrenzung, Produkt z.B.: SYTEC TerraMur 2; Einhängige Mauer mit Natursteinbelagung, Mauerhöhe von 0,30-0,85m, Natursteinmauerwerk aus Guber Natursteinmauer, Sichtfläche bewehrt, Sichthöhe 30cm, Tiefe 15-20cm, Länge 1,0-3,5m, Kronstein-Breiter Randstein, h= 25cm, Detail s. Plan; Schweregemauermauer, aus Ortstein, Detail siehe Plan; Weichkittmauer, Stimmauer aus Ortstein, Detail siehe Plan
- Entwässerung**: Gefälle für oberflächliche Entwässerung; Regenwasserkanal-Rücklaufsystem, Produkt: Energy-System 3-Block, Umhüllung mit HATE Filtergewebe, Abdeckung mit Sicherheitsstein (90x3x7,5cm) von Tischmepelin; Sickerleitung Drainflex HDPE DN 100-125 geschützt oder geschüt; Hohlentwässerung mit Sickerschutter 32/45
- Ausstattung**: Parkbank "Land"-Rundrohrbank im BAUHAUS Stil; Abfalltonnen von Brico Swiss AG, Bigbag 220 Liter inkl. Sockel; Stufen mit Stufenleimen, Stufenleim 50-100/50/50cm aus Guber Granit, in Beton verankert, Füllung Auftrittsflächen Stufen mit Kiesbelag oder Pflasterbelag; Stufenbelag Eisenholz, Holzbohlen aus Eiche 5x20cm, l= 1,30m-1,50m mit Holzbohlen 4x5cm, l=100-80cm (Brett und verengte), Auftrittsfläche mit Chausseierung beidseitiger Handlauf, Metallgeländer in Betonfundamente; Kandelaber bestehend / Kandelaber neu, Leuchte BEGA R200, Höhe Mast=1,3m
- Vegetation**: Wiese, Begrünung mit Mischungen: OH-Lento Extensivrasen, OH-ch Swissfl ora blühfreudige, bunte Wildblumenwiese und OH-ch Naturlif ora Extensivrasen; Hecke bestehend; Hecke neu; Baum Bestand; Verjüngung Baum Bestand (Winterföhne); Baum Neu; Obstbaum Neu
- Werkleitungen**: Service-schacht, 3-teiliger Wasser-, Strom- und Abwässerschacht, mit verschließbarem Deckel und Serviceöffnung, (40-60x40x40cm, Tiefe=60cm, auf Sickerlage (20cm) verankert; Service-schacht, 2-teiliger Wasser-, Stromschacht, mit verschließbarem Deckel und Serviceöffnung, (40x40x40cm, Tiefe=60cm, auf Sickerlage (20cm) verankert; EW-Schacht, ZR 80/70, auf Sickergerüst verankert, Betondeckel zum Auftreten auf Beton, (20-3,3m) unter Fertigbeton; Schachtabdeckung z.B. Aufsatz "Wienerli", Rigole, Rostbreite 375mm, Roststärke 52mm, Klasse C250, gewölbt 30mm, mit Elastomer-Einlage, Schichtstärke 600 cm², mit Betonsockel 90cm Ø; Werkleitung Wasser bestehend; Werkleitung Wasser neu; Werkleitung Schmutzwasser bestehend; Werkleitung Schmutzwasser neu; Werkleitung EKZ bestehend; Werkleitung EKZ neu, B50 Strom; Werkleitung Swisscom bestehend; Werkleitung EKZ neu, B50 Beleuchtung; Werkleitung UPC bestehend; Werkleitung Verklebung neu

Bauherr: Abteilung Natur und Umwelt, Forstbetrieb, Stadt Bülach
 Sanierung und Umgestaltung Lindenhof
 Stadt Bülach, 8180 Bülach

M 1:100

Plannummer	184-47
Form	89+126
Maßstab	1:100
Blatt	184-100
Rechnung	TM BL MK
Datum	19.02.2016
Revisor	

Vermessung Lindenhof

NIPKOW LANDSCHAFTSARCHITEKTUR AG
 WILHELMSTRASSE 119, 8000 ZÜRICH
 TEL. +41 (0) 43 21 11 51
 INFO@NIPKOW.CH